



# ADW-E

## PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML-R76 och klass III typgodkänd
- ✓ Täthetsklass: enligt IP 66
- ✓ Tätförsluten elektronikdel
- ✓ Fuktdetekterande torkmedel på insidan
- ✓ Två typer av display alternativ: ADW-C = LCD och ADW-E = LED
- ✓ Stödjer 1/6000 till 1/7500 display upplösning för ej OIML applikationer
- ✓ Stödjer viktenhet kg, lb med flera
- ✓ Vikt kontrollfunktioner med HI-OK-LO indikatorer samt summerljud, programmerbar summerkonfiguration och automatisk tarafunktion
- ✓ Automatisk nollföljning vid start, manuell nollställning och autokalibreringsfunktioner
- ✓ Larm vid övervikt och chocklaster
- ✓ Indikator för lågt batteri och laddning
- ✓ Vågplattform i rostfritt stål, justerbara fötter, inbyggt uppladdningsbart batteri, strömadapter och libell inkluderat
- ✓ Lång batteritid: ADW-C = cirka 120 timmar och ADW-E = cirka 80 timmar
- ✓ Storlek vågplattform: 215 x 250 mm
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
ADW-3E	3 kg	1 g
ADW-6E	6 kg	2 g
ADW-15E	15 kg	5 g
ADW-30E	30 kg	10 g

