

## Balk våg LW-BSE

Balkvåg med hög kapacitet med noggrann vägning upp till 3500 Kg. Elförzinkad yta. Används ofta för vägning av gods av varierande längd eller transportörer. Endast 75 mm hög.



Standard indikator

- ✓ 2 stycken balkar av storlek 1 250 x 130 mm styck.
- ✓ Mycket robust konstruktion med elförzinkad ytbehandling.
- ✓ Kapacitet 3500 kg
- ✓ Låg höjd på 75 mm.
- ✓ Innehåller 4 lastceller i stål, nickel pläterad med IP klass 67
- ✓ Handtag och kabelskydd finns på varje balk.
- ✓ Byggd för att inte skadas av chocktryck.
- ✓ Lastceller skyddas mot golvet med gummifot.

# LI-101 Indikator Specifikation:

## Display specifikation:

Display:	LCD display med LED bakgrundsbelysning. 6 siffror höjd 25,4 x 10 mm.
Display (funktion via setup)	Peak Hold funktion.
	Zero recall funktion.
	Summering.
	Djurvägning med olika filternivåer.
	Tara och tara minne.
	Väggfäste.
Knappar:	ON/OFF, Zero, Tara, Gross/Net, F2, F1/HR, Enter
Indikering display:	Zero, Tare, Motion, M+, Gross, Pre-Tare, Omr. 1, Omr. 2,
Option I/F:	RS-232 / RS-485: 9 pin D-sub inkl. Dat/Tid.

## Effektbehov:

Transformator:	In: 120/230V AC 50 ~ 60Hz. Ut: 9V / 1000mA.
Standard batteri:	6V Ni-MH / 1800mAh, rechargeable battery kit.
Energiförbrukning:	120mA (4 lastcell + bakgrundsbel. + RS-232) = 15 h

## General:

Arbets temp.	0°C to 40°C.
Luftfuktighet vid drift:	< 85% RH Max. (Icke kondenserande).
Net vikt:	33 kg ( inkl. viktindikator ).