

Balkvåg LWC-BSE

Robust stålkonstruktion med elförzinkad yta. Används ofta för vägning av gods av varierande längd. Eller för montage under transportörer. Endast 80 mm hög.



Standard indikator

- ✓ 2 stycken balkar av storlek 1 250 x 120 mm styck.
- ✓ Mycket robust konstruktion elförzinkad ytbehandling.
- ✓ Kapacitet 2000 kg x 0,5 kg (standard) eller 3500 kg x 0,5 kg.
- ✓ Låg höjd på 80 mm.
- ✓ Ett inbyggt hjul i varje balk för lättare förflyttning.
- ✓ 4 lastceller i stål, nickel pläterad med IP-67 skydd.
- ✓ Handtag och kabelskydd finns på varje balk.
- ✓ Byggd för att inte skadas av chocklast.
- ✓ Lastceller skyddas mot golvet med gummifot.

LI-101 Indikator Specifikation:

Display specifikation:

Display:	LCD display med LED bakgrundsbelysning. 6 siffror höjd 25,4 x 10 mm.
Display (funktion via setup):	Peak Hold funktion.
	Zero recall funktion.
	Summering.
	Djurvägning med olika filternivåer.
	Tara och tara minne.
Väggfäste.	
Knappar:	ON/OFF, Zero, Tara, Gross/Net, F2, F1/HR, Enter
Indikering display:	Zero, Tare, Motion, M+, Gross, Pre-Tare, Omr. 1, Omr. 2,
Option I/F:	RS-232 / RS-485: 9 pin D-sub inkl. Dat/Tid.

Effektbehov:

Transformator:	In: 120/230V AC 50 ~ 60Hz. Ut: 9V / 1000mA.
Standard batteri:	6V Ni-MH / 1800mAh, rechargeable battery kit.
Energiförbrukning:	120mA (4 lastcell + bakgrundsbelys.+ RS-232) = 15 h.

General:

Arbets temp.	0°C to 40°C.
Luftfuktighet vid drift:	< 85% RH Max. (Icke kondenserande).
Net vikt:	33 kg (inkl. viktindikator).