

FUKTHALTSVÅG LWP-MAA

Med teknik framtagen för vägning i laboratorium

Tid, temperatur och olika torkprogram kan anpassas för att analysera en mängd olika material och prover. Anpassningen underlättas genom att mätvärden kan visas grafiskt i displayen. RS232 kommunikation till printer eller dator och för rapportutskrift i enlighet med GLP.



Fördelar

- ✓ Halogen Fukthaltsanalys
- ✓ Snabbmetod
- ✓ Fyra olika torkmetoder
- ✓ 20 minnesplatser för torkprogram
- ✓ Meny i klartext
- ✓ RS232, USB & PS2 som standard
- ✓ Avläsbarhet: 1 mg / 0,01 %
- ✓ Torktemperatur: Max 160 °C

Tekniska specifikationer	LWP-MAA-60	LWP-MAA-120	LWP-MAA-210
Kapacitet (g)	60	120	210
Avläsbarhet (mg)	1 mg/0,01%	1 mg/0,01%	1 mg/0,01%
Repeterbarhet, torkning 5g	0,04%	0,04%	0,04%
Torktemperatur, max	160°C	160°C	160°C
Minsta provvikt (mg)	20	20	20
Storlek vågplatta (mm)	90	90	90
Storlek produkt (mm)	185 x 290 x 170	185 x 290 x 170	185 x 290 x 170
Display	Grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning		
Egenvikt (kg)	5	5	5



Extra aluminium formar 10-p, finns som tillval



Extern justering



Enhetsval, g, mg



Summering



CE-märkt



RS-232



USB



Garanti 1 år



LCD-display med bakgrundsbelysning



Lastgivare



VAC



Plast (ABS)



Metall