

Våginstrument RWS

RWS – Rostfritt våginstrument tätt i klass IP-65. Typgodkänt OIML. 22 mm LCD display med bakgrundsbelysning och inbyggt laddningsbart batteri.



- ✓ Enligt IP-65 kompakt design i rostfritt utförande.
- ✓ OIML godkänd 6.000d eller 2x3.000d.
- ✓ Lättanvänd.
- ✓ LCD display - 22mm med bakgrundsbelysning.
- ✓ Anslutningsbar med 4 x 350ohm lastceller.
- ✓ RS-232C funktion som standard.
- ✓ Inbyggt laddningsbart batteri.
- ✓ Automatisk eller manuell viktackumulering.
- ✓ Multi-Range
- ✓ 100% Tara område.

RWS Våginstrument Specificationer:

Analog Specifikation:

Mating lastcell:	5V DC.
Max. insignal:	15 mV.
Display upplösning:	Max: 150.000.
A/D omvandling/sek.:	Max. 60 times / sec.
Intern upplösning:	600.000 internal resolutions.
Antal lastceller:	Max. 4 lastceller (350 ohm).

Digital Specifikation:

Display type:	LCD display med bakgrundsbelysning. 6 siffror, höjd 22 mm.
Display upplösning:	1, 2, 5, 10, 20, 50
Decimal komma:	0 to 0.0000
Funktioner:	Enhet, Print/M+, Netto /Brutto, Tara, Noll, På/av

Standard I/F:

Kommunikation RS-232	Manuellt via printknapp, Kontinuerlig och via kommando
----------------------	--

Spännings Specifikationer:

Adapter specifikation:	Inspänning: 100/230V AC 50/60Hz Utspänning: 12V / 500mA
Batteri:	7,2V HI-MH / 2000mAh, rechargeable battery kit
Ström konsumtion:	4 lastceller + bakgrunds bel. = 10 timmar 1 lastcell + ej bakgrunds bel. = 50 timmar

General:

Temperatur område:	-10°C till 40°C
Arbetsmiljö (fukt):	< 85% RH Max. (Icke kondenserande)
Egenvikt:	950g (inklusive bords/väggfäste.).
Mått:	L 196 x H 119 x D 65 mm